

NETSU®

URUZ

eco+

MONOBLOK

Środowisko to priorytet. To naturalne z pompą **URUZ MONOBLOK**

z serii eco+ R290

7 LAT

WYDŁUŻONA GWARANCJA

R290

CZYNNIK CHŁODNICZY



ZIELONA LISTA
REFERENCYJNA



#NetsuWraca

URUZ MONOBLOK

z serii eco+ R290

Eco+ R290 to połączenie sprawdzonej w pompach ciepła technologii z jeszcze bardziej przyjaznymi środowisku rozwiązaniami. Dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R290 zyskujemy najbardziej ekologiczne źródło ciepła na rynku. Czynnik R290 pozwala także utrzymać wysoki parametr wody w obiegu grzewczym, przy niskim zużyciu energii. Wskaźnik GWP jest wyjątkowo korzystny, co wskazuje na minimalny wpływ na globalne ocieplenie. Rozwiązanie w systemie jednostka zewnętrzna + hydrobox dodatkowo zabezpiecza podzespoły elektroniczne oraz ułatwia prace instalacyjne i serwisowe. Czynności wykonywane na zewnątrz budynku ograniczone są do minimum.



Dlaczego MONOBLOK?

Pompa ciepła typu MONOBLOK to proste konstrukcyjnie urządzenie. Kupując pompę MONOBLOK otrzymasz gotowe do pracy elementy, łatwe w montażu, kompletne, niewymagające specjalistycznych uprawnień F-Gaz.

Kompaktowe wykonanie

Prosty montaż

Brak konieczności
posiadania certyfikatu F-
Gaz

BO KOCHAMY ŚRODOWISKO

Czynnik chłodniczy R290

- bardzo dobre właściwości termodynamiczne
- minimalne oddziaływanie na środowisko naturalne
- wskaźnik ODP=0, czyli brak oddziaływania na warstwę ozonową
- niski wskaźnik GWP=3, czyli minimalny wpływ na globalne ocieplenie
- temperatura zasilania nawet do 70 °C

URUZ MONOBLOK

z serii eco+ R290

Dezynfekcja zbiornika CWU

Specjalny program pozwalający zaplanować harmonogram automatycznej dezynfekcji zbiornika CWU, która zabija bakterie z rodzaju Legionella.

Stop zamarzanie

Wbudowany system przeciwko zamarzaniu w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Wymaga niezależnego zasilania UPS.

Niski poziom hałasu

Konstrukcja i zastosowane sprężarki obniżają emitowany poziom hałasu.

Zdalne sterowanie pompą

Wbudowany moduł pozwala na łączenie się z urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową i zdalne sterowanie oraz podgląd pracy pompy.

Sterowanie pogodowe

Działanie pompy ciepła może być programowane w oparciu o temperaturę zewnętrzną.

Dwa obiegi grzewcze

Funkcja pozwala na niezależne ustawienie temperatur dla każdego z obiegów grzewczych.

Charakterystyka

- Czynnik chłodniczy R290
- Elementy hydrauliczne w jednostce wewnętrznej (hydrobox): m. in. pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa i odpowietrzający, manometr, podgrzewacz przepływowy, zawór trójdrogowy z siłownikiem CO/CWU, listwa zasilająca
- Sterownik wbudowany w jednostkę wewnętrzną
- Sprężarka firmy Mitsubishi
- Łatwy dostęp konserwacyjny do wszystkich komponentów hydraulicznych
- Instalacja czynnika chłodniczego w całości wbudowana w jednostkę zewnętrzną, dzięki czemu nie są wymagane dodatkowe przewody i uprawnienia
- Kompaktowa budowa, łatwa do transportu i montażu
- Proste sterowanie poprzez przeglądarkę internetową i aplikację mobilną
- Dotykowy, kolorowy wyświetlacz
- Taca ociekowa z grzałką
- Unikatowy wygląd
- Super cicha praca jednostki zewnętrznej, dzięki podwójnemu wytłumieniu sprężarki
- Sterowanie dwoma obiegami CO, w tym dwoma zaworami mieszającymi
- Możliwość pracy w trybie grzania i chłodzenia



NETSU®

www.netsu.pl

#NetsuWraca